

SUPERBLAST AUTOCLAVE

AUTOCLAVEERBAAR VOOR MEERVOUDIG GEBRUIK

De SUPERBLAST AUTOCLAVE reeks is speciaal ontworpen om te voldoen aan alle vereisten voor cleanrooms. Uitgerust met onze exclusieve antidamp en antikras PLATINUM coating aan beide zijden van de lenzen, is ons assortiment van autoclaveerbare brillen voor meervoudig gebruik bestand tegen hoge temperaturen en nog steeds volledig functioneel na verschillende autoclaveer cycli. De ontwerpen van onze brillen passen over elke bril op sterkte en zorgen voor een betere bescherming van de ogen en een beter zicht.

+ **AFLOOPGOOTJE VOOR VLOEISTOFFEN**

+ **BOVENSTE VENTILATIE / AFGEDICHT
IN HET ONDERSTE GEDEELTE**

+ **TE COMBINEREN MET
HALFGELAATSMASKER**

+ **ANTICONDENS EN ANTIKRAS
PLATINUM COATING**



TECHNOLOGIE

PLATINUM

VERSIES



SUPBLCLAVE



SUPBLCLAV2



SUPBLCLAV3

SUPERBLAST AUTOCLAVE

GEbruik	VERSIES	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATING	NORMEN
	CLEAR	SUPBLCLAVE	2C-1.2  1 BT KN €€	 EN166 3 4 BT €€	PLATINUM	EN166 - EN170
	CLEAR	SUPBLCLAV2	2C-1.2  1 BT KN €€	 EN 166 BT €€	PLATINUM	EN166 - EN170
	CLEAR	SUPBLCLAV3	2C-1.2  1 BT KN €€	 EN 166 BT €€	PLATINUM	EN166 - EN170

S: MODELLEN IN KLEIN FORMAAT

VERPAKKING EN EAN13-CODE

UNIT Maat: 355 x 177 x 70 mm	DOOS: Maat: 34x18x11 cm Gewicht: 0.72 g	BUITENVERPAKKING: Maat: 60 x 50 x 37 cm Gewicht: 37 kg
3660740008239	3 660 740 108 236 -5 pcs	3 660 740 208 233 -65 pcs
3660740008758	3660740108755 -5 pcs	3660740208752 -65 pcs
3660740009304	3660740109301 -5 pcs	3660740209308 -65 pcs
DOUANECODE: 9004901000		

SUPBLCLAVE : TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT
MONTUUR	TPR - INDIRECTE VENTILATIE BOVENZIJD E EN WATERDICHT ONDERZIJD E
GEWICHT	95 g
HOOFBAND	ISOPREEN
GEbruik	MEERVOUDIG GEbruik - AUTOCLAVEERBAAR

SUPBLCLAV2 : TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT
MONTUUR	TPR - DIRECTE GEVENTILEERD AAN DE BOVENZIJD E EN GESLOTEN AAN DE ONDERZIJD E
GEWICHT	94 g
HOOFBAND	ISOPREEN
GEbruik	MEERVOUDIG GEbruik - AUTOCLAVEERBAAR

SUPBLCLAV3 : TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT
MONTUUR	TPV - VOOR EEN BETERE TEMPERATUURWEESTAND (AUTOCLAVEERBAAR OP 134°C) DIRECTE GEVENTILEERD AAN DE BOVENZIJD E EN GESLOTEN AAN DE ONDERZIJD E
GEWICHT	97 g
HOOFBAND	ISOPREEN
GEbruik	MEERVOUDIG GEbruik - AUTOCLAVEERBAAR



SUPBLCLAVE



SUPBLCLAV2



SUPBLCLAV3

MEER WETEN
MEER OVER DE
MARKERINGEN:

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraaste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



HERKOMST: TW

DOKUMENT: 03-15-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS