

## Productinformatie

# 97 43 06

## Krimp-systeemtang

Voor verwisselbare krimpprofielen



- Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen: bruikbaar met alle krimpprofielen en positioneerhulpen 97 49 XX
- Vrijwel parallelle krimpbeweging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is af fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en verstelbaar
- Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
- Ergonomisch gevormde handgrepen
- Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling
- Krimpinzetten voor toepassingen buiten het aangeboden assortiment, op aanvraag
- Gereedschap: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard
- UL certificering in combinatie met de KNIPEX adereindhulzen 97 99 330 - 399
- Der Crimpeinsatz kann mittels zwei Schrauben einfach ausgewechselt werden. Bitte beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung
- Met gemonteerd krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers

Algemeen	
Artikelnr.	97 43 06
EAN	4003773031048
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	610 g
Afmetingen	200 x 96 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	Krimp-systeemtang voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 – 6,0 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 – 10

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden