

tesa® 4313 PVO Papieren dozensluitape

tesa® 4313 heeft een papieren rug met een siliconevrije vrijgavecoating en een oplosmiddelenvrij kleefstelsel.

Het product heeft de volgende kenmerken:

- Dit product kan gebruikt worden op een grote verscheidenheid van kartonkwaliteiten.
- 4313-seals zijn bestand tegen kortdurende schokken omdat de verlenging van het papier zeer groot is – twee keer zo groot als bij vergelijkbare conventionele papertapes.
- De seals zijn duurzaam doordat in het product een grote houdkracht gecombineerd wordt met een goede rekkraft.
- Het product laat zich makkelijk afwikkelen en is geschikt voor handdispensers en verpakkingsmachines.
- Het van nature ruwe papiermateriaal past zich harmonieus aan aan de dozen en geeft de verpakking een eersteklas uiterlijk

tesa® 4313 is een milieuvriendelijke dozensluitape. De rug is gebaseerd op papier, een natuurlijk, duurzaam materiaal. Omdat het product chloorvrij en uitsluitend gebaseerd op aardolie-derivaten is, is de afvalverwerking met hittebehandeling milieuvriendelijk.

Voornaamste toepassing

Handmatig en automatisch sealen van lichte en middelzware dozen.

Technische gegevens

▪ Drager	Papier	▪ Kleefkracht op staal	7.5 N/cm
▪ Totale dikte	107 µm	▪ Rek bij breuk	8 %
▪ Type kleefmassa	synthetische rubber	▪ Rekkraft	50 N/cm

Eigenschappen

▪ Automatisch aanbrengen	ja	▪ Met de hand afscheurbaar	● ● ● ●
▪ Handmatig aanbrengen	ja	▪ Bedrukbaarheid	● ● ● ●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Aanvullende informatie

Beschikbare kleuren: havana en wit. tesa® 4313 is bedrukbaar.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04313>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.