

HANDSKIN DAKOTA P702008

Gant de manutention moyenne et lourde

Bénéfices

- Le cuir est naturellement respirant
- Souplesse et résistance
- Résiste à l'eau (traitement hydrofuge)

Domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Manipulation de pièces en milieux humide et gras

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T7 - S	36 967 757
T8 - M	36 967 749
T9 - L	36 967 730

Taille	Code
T10 - XL	36 967 722
T11 - XXL	36 967 714



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group.
By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG.
www.leatherworkinggroup.com



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS



Descriptif

- Gant de protection, montage américain
- Paume et dos en cuir fleur de bovin hydrofuge coloris beige
- Elastique sur le dessus de la main
- Montage pouce palmé

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Cuir fleur de bovin hydrofuge, coloris beige
- Longueur : 23,5 à 27,5 cm selon les tailles
- Epaisseur cuir : 0,9 à 1,1 mm

Normes



Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F



Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	2/4
Chaleur radiante	1/4
Petites projections de métal liquide	X/4
Grosses projections de métal fondu	X/4

EN ISO 21420

"X" signifie que le test n'a pas été effectué