

# productinformatie

## tesa® 4843

Premium bepleisteringstape voor de bescherming van gevoelige profielen en gevels

tesa® 4843 is een speciaal samengestelde geplastificeerde PVC-tape met een vlakke rug, geringe afwikkelkracht en grote kleefkracht.

Met zijn zachte gemodificeerde en dikke rubber kleefcoating is tesa® 4843 geschikt voor de meeste ruwe oppervlakken.

De tape is bestand tegen vocht, zwakke alkalische oplossingen, zuren en veel andere chemicaliën.

Als hij is aangebracht, is gemakkelijk en residuvrij verwijderen bij toepassingen buitenshuis tot na twee weken mogelijk.

## Voornaamste toepassing

- Buitentoepassingen
- Goede bescherming van gladde en iets ruwe oppervlakken
- Voor toepassingen die hoge kleefkracht vereisen (bijvoorbeeld pleister-, schilder-, gips-, metsel- en stucwerk)
- Ook geschikt voor het afsluiten van zakken, heavy-duty omwikkeling en andere klussen.
- Voor temperaturen boven de 0 °C

## Technische gegevens

▪ Drager	PVC-folie	▪ Rek bij breuk	200 %
▪ Totale dikte	122 µm	▪ Rekkracht	23 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ UV-bestendigheid	2 weeks
▪ Kleefkracht op staal	1.2 N/cm		

## Eigenschappen

- |                                   |      |                     |      |
|-----------------------------------|------|---------------------|------|
| ▪ Met de hand afscheurbaar        | ●●●  | ▪ Scherpe kleurrand | ●●●● |
| ▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken | ●●●● | ▪ Hanteerbaarheid   | ●●●● |
| ▪ Verfverankering                 | ●●●  |                     |      |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04843>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.