KYOLITE 320N

P702K30

Handschoen voor lichte en nauwkeurige handelingen, geschikt voor vochtige en vettige omgevingen



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

SNIJBESTENDIG
TEMPERATUUR-REGELING
BESCHERMT TEGEN UV-STRALEN
NEUTRALISEERT GEURTJES
BESTAND TEGEN SLIJTAGE
UITERST SOEPEL
CONTACT MET VOEDINGSMIDDELEN

Voordelen

- **Uitzonderlijk comfort**
- **Uitstekende schuurweerstand**
- **Zeer goede grip in olieachtige omgeving**
- **Gaat geurtjes tegen en beperkt transpiratie**
- **Contact met voedingsmiddelen**

Beschrijving

- Geweven handschoen van KYORÈNE®-vezel, gauge 15
- KYORÈNE®-vezel vervaardigd op basis van grafeen, materiaal met uiteenlopende verbazingwekkende eigenschappen
  - Uitstekende schuurweerstand
  - Bestand tegen contactwarmte en uv-stralen (tot 100°C)
- Coating van nitrilschuim, zeer soepel op de handpalm en vingers
- Versterking van nitril tussen de duim en de wijsvinger voor een betere duurzaamheid
- Elastische pols

Categorie II beschermingshandschoen: uitsluitend tegen mechanische risico's

Toepassingsgebieden

- Hantering van vette of olieachtige onderdelen
- Mechanische industrieën, automobielindustrie
- Transport
- Metallurgie
- Bouw
- Voedselindustrie

Samenstelling

- Materiaal: KYORÈNE®-weefsel en spandex, gauge 15
- Coating: zwart nitrilschuim
- Lengte: 22 tot 27 cm afhankelijk van de maat

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1331/1 IFTH

Verpakking

- Verkoopeenheid: per paar
- Set van 5 paar
- Doos met 50 paar

Maat	Code
M6 - XS	**62 208 589**
M7 - S	**62 208 597**
M8 - M	**62 208 600**

Maat	Code
M9 - L	**62 208 619**
M10 - XL	**62 208 627**
M11 - XXL	**62 208 635**

ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Normen

EN 388
4X21A

Schuurweerstand	4/4
Snijweerstand	X/5
Scheurweerstand	2/4
Perforatieweerstand	1/4
Snijweerstand (TDM)	A

EN 407
X1XXXX

Brandgedrag	X/4
Weerstand tegen contactwarmte	1/4
Weerstand tegen convectiewarmte	X/4
Weerstand tegen stralingswarmte	X/4
Weerstand tegen kleine spetters van vloeibaar metaal	X/4
Weerstand tegen grote spetters van gesmolten metaal	X/4

"X" betekent dat de test niet werd uitgevoerd

EN ISO 21420

SOGEDESCA - Versie: november 2026