

productinformatie

tesa® Professional 4610

Technische gegevens

▪ Drager	PE-gelamineerd textiel	▪ Rek bij breuk	20 %
▪ Totale dikte	150 µm	▪ Rekkracht	30 N/cm
▪ Type kleefmassa	synthetische rubber	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	95 °C
▪ Kleefkracht op staal	4.5 N/cm	▪ Weefsel	18 Mesh

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●●●	▪ Schuurbestendigheid	●
▪ Rechte afscheurranden	●●●	▪ Waterbestendigheid	●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04610>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.