

ASB 18 Q AS

Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen



Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 10 mm in metaal, steen en metselwerk.

Bestelnummer: 7 104 07 61 00 0

FEIN voordelen

- > Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar slagwerk voor optimaal boren in metaal, steen en metselwerk.
- > Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- > Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Mechanische draaimomentinstelling.
- > Compacte constructie.
- > De AMPShare-interface maakt bijna 50% meer schroefverbindingen per acculading (5 x 40 mm in hout) met de gekende FEIN-kwaliteit mogelijk. (ProCORE 4 Ah).
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Drijfwerk	2 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Toerental onbelast	450 / 2 000 m/min
Aantal Slagen	7 360 / 32 000 min ⁻¹
Max. draaimoment (hard/zacht)	60 / 38 Nm
Draaimomentstanden	22 + 1
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Schroeven	8 x 300 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø hout	50 mm
Tappen	M 10
Gewicht zonder accu	1,50 kg

Toepassingsvoorbeelden



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.