

Productinformatie

97 55 04

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen

Met zij-invoering



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
- Automatische instelling op de gewenste grootte van de adereindhulzen, voor het nauwkeuring en snel krimpen
- Normconform krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- UL-certificering in combinatie met Knipex adereindhulzen 97 99 330 - 399
- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Geringe Griffweite
- Ergonomisch, handzaam ontwerp, soepel lopend en laag in gewicht
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, oliegehard
- Mit Vierkant-Pressung
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 12



Algemeen	
Artikelnr.	97 55 04
EAN	4003773084853
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	459 g
Afmetingen	180 x 77 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	Adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 – 16 mm ²
Aantal krimpprofielen	1
AWG	28 – 6

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



