

## DD 2-160 XE | Carotteuse diamant, 2 vitesses

Article: 4933368690



- Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant.
- Câble 4 m.
- Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus, foret SDS-Plus (8 x 140 mm).
- Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l'outil et de l'utilisateur.
- Construction antichoc avec carter en alliage.
- Poignée latérale anti-vibrations AVS.
- Boîte à 2 vitesses mécaniques.

	DD 2-160 XE
Niveau de pression acoustique (dB(A))	100
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	111
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de perçage (m/s <sup>2</sup> )	3.6
Vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	&#60;2.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	20
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Couple blocage statique (Nm)	50
Emballage	Coffret
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13
Réf	4933368690
Poids (kg)	4.2
Puissance absorbée (W)	1500
Capacité pierre (mm)	162
Cadence de frappe cps/min)	24,000 / 48,000
Capacité mandrin (mm)	162
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 890 / 0 - 1770