

Productinformatie

97 43 05

Krimp-systeemtang

Voor verwisselbare krimpprofielen



- Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen: bruikbaar met alle krimpprofielen en positioneerhulpen 97 49 XX
- Vrijwel parallelle krimpbeweging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is af fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en verstelbaar
- Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
- Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling
- Krimpinzetten voor toepassingen buiten het aangeboden assortiment, op aanvraag
- Der Crimpeinsatz kann mittels zwei Schrauben einfach ausgewechselt werden. Bitte beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung
- Met gemonteerd krimpprofiel voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 en 6,3 mm stekkerbreedte)

Algemeen	
Artikelnr.	97 43 05
EAN	4003773031031
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	618 g
Afmetingen	200 x 96 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	Krimp-systeemtang voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerb
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 – 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 – 10

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden