



## ABH 18-26 AS

### Accuboormer

Met SDS plus en een slagenergie van 2,6 joule voor het boren in beton tot 26 mm.

Bestelnummer: 7 140 03 62 00 0

### FEIN voordelen

- > De krachtige, borstelloze motor levert een slagenergie van 2,6 joule en zorgt zo voor een snelle boorprogressie en een hoge beitelfnamecapaciteit.
- > Terugslagbewaking met intelligente sneluitschakeling bij plotse terugslagen van de boorhamer voor optimale bescherming van de gebruiker.
- > Electronic Precision Control (EPC) met langzaam opstarten van het werktoerental voor perfecte bediening en controle bij gevoelige materialen en uitdagende ondergronden.
- > Eenvoudig en precies regelen van het toerental via de gasgeefschakelaar.
- > Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte bouwvorm en weinig trillingen.
- > Veranderen van de beitelstand (Vario-Lock) – vergrendelen van de beitel in 36 standen om telkens de optimale werkhouding te kunnen innemen.
- > Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- > Klemt of haakt het accessoire vast, dan wordt de aandrijving naar de booras onderbroken.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 handgreep
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 1 diepteaanslag
- ✓ 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- ✓ 1 machinedoek
- ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	88 dB
Accu-capaciteit	5 Ah	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Geluidsvermogensniveau LWA	99 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Motor	borstelloos	Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,D 15,2 m/s <sup>2</sup>
Toerental onbelast	0 - 980 min <sup>-1</sup>	Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah,D 9,9 m/s <sup>2</sup>
Aantal Slagen	0 - 4 350 min <sup>-1</sup>	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Slagenergie	2,6 J		
Gereedschapouder	SDS-plus		
Boor-Ø beton	26 mm		
Boor-Ø metselwerk	68 mm		
Boor-Ø staal	13 mm		
Boor-Ø hout	30 mm		
Gewicht zonder accu	3,20 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

