

## M18 ONEFHIWF34-0X | ONE-KEY™ FUEL™ ¾" slagmoersleutel met frictiering



- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling.
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt.
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten.
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle.
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten.
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt.
- ¾" aandrijfvierkant met frictiering.

	M18 ONEFHIWF34-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Geleverd in	HD Box
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Max. schroefmaat	M33
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Max. montagekoppel (Nm)	1627
Losbreekkoppel (Nm)	2034