

SHOWA

DURACoil 346

Latexcoating op een DURACoil liner, versterkt met HPPE

EIGENSCHAPPEN

- Met multifilament polyester omwikkelde DURACoil liner versterkt met HPPE
- EN 388:2016: snijweerstand C
- Gefabriceerde waterdichte latexbeklede palm
- Voering met 13 steken
- Unieke ergonomische SHOWA-vorm die de natuurlijke curve van de menselijke hand nabootst
- Naadloos gebreid
- Ademende open rug

VOORDELEN

- Betere snijweerstand door speciaal ontwikkelde DURACoil vezel-wikkeltechnologie
- Verbeterde grip coating voor een betere grip
- Maximaal comfort bij het uitvoeren van delicate taken door zachte en soepele HPPE-eigenschappen in combinatie met High Multifilament wikkeltechniek
- Zeer soepel en beweeglijk dankzij geavanceerde griptechnologie
- Naadloos ter voorkoming van huidirritatie
- Door zijn ergonomisch ontwerp volgt de handschoen de natuurlijke welvingen van de hand en biedt daardoor meer beweeglijkheid en een langere levensduur
- Een soepele, lichte handschoen die een efficiënte bescherming biedt tegen snijwonden en zeer slijtvast is
- Kosteneffectieve handschoenen die wasbaar en herbruikbaar zijn
- Universele snijhandschoenen tegen een zeer scherpe prijs

BRANCHE



Bouw



Doe-het-zelf



Glas



Productie



Gemeentelijke diensten



Opslag en distributie

IDEALE TOEPASSINGEN

- Decoratie
- Goten en dakafvoer
- Isolatie
- Schroeven en spijkeren
- Hanteren van glas en ramen
- Montage van componenten
- Wassen/schoonmaken
- Kwaliteitscontrole



MATERIAAL

- Hightech garens
- HPPE
- Polyester

BEKLEDING

- Latex



NORMEN



SHOWA

DURACoil 346



VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



MATEN

- S
- M
- L
- XL



KLEUR

- Grijs



[JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA
DURACoil 546



MATERIAAL
HPPE

BEKLEDING
Polyurethaan

CATEGORIE
Snijbescherming

SHOWA
341



MATERIAAL
Nylon

BEKLEDING
Latex

CATEGORIE
Algemeen gebruik

SHOWA
341



MATERIAAL
Nylon

BEKLEDING
Latex

CATEGORIE
Algemeen gebruik

SHOWA
306



MATERIAAL
Nylon

BEKLEDING
Latex

CATEGORIE
Algemeen gebruik

[GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats.

[DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

Neem contact op

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved