



Staande compressor 8 bar 2.5 pk/1.8 kW 231 l/min 50 l HL 360-50

36852



Specificaties

EAN	8712418191462
Gewicht (kg)	36,5 kg
Totaal gewicht (kg)	37 kg
Lengte (mm)	480 mm (4,8 dm)
Breedte (mm)	410 mm (4,1 dm)
Hoogte (mm)	1.050 mm (1,05 m)
Artikelnummer	36852
Aandrijving	Direct
Starten	Direct
Cilinders	één
Aantal trappen	één
Pomptoeien (rpm)	2850
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust %)	30/70
Minimale werkdruk (bar)	6 bar
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	13,86 m ³ /h (3,85 dm ³ /s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	77
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	72
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	Universeel
Aantal luchtaansluitingen	één
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Olievrij	Nee
Nakoeler	Nee
Tussenkoeler	Nee

Wielen	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Manufacturer	Airpress Polska Sp. z o.o.
Vermogen (PK/kW)	2.5 pk / 1.8 kW
Inhoud drukvat (l)	50
Maximum druk (bar)	8
Aanzuigcapaciteit (l/min)	288 L/m (4,8 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	231 L/m (3,85 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	97
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph

Omschrijving

Weinig ruimte? Kies voor de HL 360-50 compressor

Ben je op zoek naar een mobiele compressor die weinig ruimte inneemt in jouw werkplaats? Wil je een compressor die diverse taken kan uitvoeren, zoals het oppompen van banden, schoonblazen en het aandrijven van accessoires? En wil je de compressor kunnen verplaatsen? Kies dan voor de HL 360-50 compressor van Airpress.

De oliegesmeerde HL 360-50 compressor

Een oliegesmeerde compressor staat bekend om zijn uitzonderlijke duurzaamheid en efficiëntie. De HL 360-50 is uitgerust met een éencilinder compressorpomp die werkt op olie. Het gebruik van olie als smeermiddel in het zuigerblok vermindert wrijving en slijtage, wat de levensduur van de compressor aanzienlijk verlengt en de onderhoudskosten verlaagt. Bovendien ondersteunt de olie de koeling van het apparaat, waardoor oververhitting tijdens intensief gebruik wordt voorkomen.

De compressor is uitgerust met directe aandrijving, waardoor de kracht rechtstreeks wordt overgebracht van de elektromotor naar de pomp, zonder tussenkomst van poelies of een V-snaar. Dit vermindert energieverlies en verlaagt de onderhoudskosten.

De compressor neemt weinig ruimte in beslag door de verticale bouw, ideaal wanneer de ruimte beperkt is. De staande compressor is uitgerust met een 50 liter drukvat. Met de universele snelkoppeling kan je eenvoudig een luchtslang aansluiten.



CC0030 - 2018
1000 - 8350W
10 - 8 bar
10 - 10 l
1 - 0.5 mm
1 - 2.1
1 - 2014
1 - 2014
1 - 2014
1 - 2014



compressor



Een breed scala aan werkzaamheden mogelijk

De HL 360-50 compressor heeft een capaciteit van 230 l/min en dit maakt hem ideaal voor het aandrijven van pneumatisch gereedschap met een lage persluchtvaart zoals tackers en pneumatische schroevendraaiers. Daarnaast is hij perfect voor huishoudelijke toepassingen zoals het oppompen van banden, ballen en luchtbedden, of het schoonblazen van de garage of werkplaats.

Gebruik de HL 360-50 waar je maar wilt

De mobiliteit van de HL 360-50 compressor is een groot voordeel. Dankzij de handige handgreep en wielen kan de compressor eenvoudig worden verplaatst naar de werkplek. Hierdoor is hij overal inzetbaar waar perslucht nodig is.

Om de veiligheid te garanderen en de pomp te beschermen, is de compressor voorzien van een beschermkap. Deze beschermt essentiële onderdelen tegen beschadiging en voorkomt onbedoeld contact.

