

tesa® 4150

Adhésif de masquage

tesa® 4150 est un adhésif de masquage avec un support PVC et une masse adhésive acrylique résistant au vieillissement.

Principale application

- masquage pendant le placage de chrome
- masquage durant la gravure à l'eau forte, par exemple pour décorer les surfaces en verre ou métal
- masquage durant l'anodisation, par exemple la galvanisation de surfaces en aluminium
- masquage durant la peinture multi-couleurs

Données techniques

▪ Support	film PVC	▪ Pouvoir adhésif sur acier	4 N/cm
▪ Epaisseur totale	70 µm	▪ Allongement à la rupture	70 %
▪ Type de masse adhésive	acrylique	▪ Résistance à la rupture	53 N/cm

Propriétés

- | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|-------|
| ▪ Facile à retirer | oui | ▪ Conformable | ● ● ● |
| ▪ Imprimabilité | ● ● ● | ▪ Faible force de déroulement | ● ● ● |

Evaluation dans la gamme tesa: ● ● ● ● très bon ● ● ● bon ● ● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04150>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.