

K-8-HP-621 Hydraulische spindel met handhevelbediening in koffer, tot 4 t trekkracht (schroefdraadmaat)



BESCHRIJVING

De hydraulische spindel met handhevelbediening in de koffer is geschikt voor het trekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven met een trekkracht van maximaal 21 t. Dankzij de geïntegreerde vet hydrauliek is geen externe pomp nodig. De hefboomarm van de pomp kan 360° worden gedraaid. Met behulp van de fixatie kan de hydraulische spindel ook worden gebruikt bij onderdelen met normale doorlopende boring.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het aftrekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven met een trekkracht tot 21 t.

VOORDEEL

- Hydraulische spindel garandeert een licht en gecontroleerd trekken van bijzonder vastzittende onderdelen bij gering krachtsinspanning.
- Duidelijke reductie van de demontagetijden door eenvoudige en snelle hantering
- Bescherming van de hydraulische spindel door overdrukklep
- Ergonomische Bediening dank eines um 360° drehbaren Hebelarms
- Met verlengstukken kan de reikwijdte van de hydraulische spindel aan de betreffende vereisten worden aangepast.
- Maakt het mogelijk om lagers en lagerbinnenringen te demonteren, zelfs bij hoge trekkrachten
- Compacte constructie dankzij geïntegreerde handpomp
- Het geïntegreerde veiligheidsventiel garandeert absolute gebruikersveiligheid en voorkomt beschadigingen aan de trekker en aan het onderdeel
- Geïntegreerd overdrukklep voorkomt overbelasting
- Lichte bediening door een persoon

OPERATIE

- Inscharen van de 8-HP in de bruggen van de trekker (Ventilhebel naar links in drukloze modus zetten)
- Situatieafhankelijke verlenging van de spindel door adapter tot het plaatsen op de as
- Door bediening van de pomp wordt het trekproces uitgevoerd (Ventilhebel naar rechts in drukopbouwende modus zetten)
- Als in de eerste pompslag het te trekken onderdeel niet volledig kon worden losgemaakt, wordt de Ventilhebel weer in de drukloze modus gezet
- Daarna wordt de spindel opnieuw geplaatst
- Herhaal de pompactie totdat het te trekken onderdeel volledig is losgemaakt

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



STAMGEGEVENS

GTIN [EAN]	4021176041396
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	K-8-HP
Nettogewicht [kg]	0,3 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 20
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

GESCHIKT VOOR

- 20-2_2-armige universele fijn mechanica trekker
- 20-20_2-armig universele fijn mechanica trekker
- 201-2_2-armige Laschen-Trekker met oscillerende en omkeerbare trekhaken
- 202-2_3-armige trekker met oscillerende en omkeerbare trekhaken
- 203-2_3-armige trekker met oscillerende en omkeerbare trekhaken en combi-brug
- 30-2_3-armige universele fijn mechanica trekker
- 30-20_3-armige universele fijn mechanica trekker

ONDERDELEN

- 638317_Druk stuk voor hydraulische spindel
- 8-HP-EP