

## tesa Printer's Friend® 4563 PV3 Adhésif toilé enduit de caoutchouc siliconé

tesa® 4563 est composé d'un tissu spécialement traité recouvert de caoutchouc siliconé. Sa surface est très résistante aux substances collantes et fournit un effet non glissant sur les surfaces lisses. Les qualités non glissantes du produit sont mises en valeur par la surface lisse.

### Principale application

tesa® 4563 est spécialement conçu pour les applications d'emballage de rouleaux. Dans beaucoup de cas, une nouvelle couverture peut être posée sans enlever le rouleau de la machine.

Les industries incluent:

- l'industrie de l'impression
- l'industrie du textile
- les machines d'impression d'étiquettes
- les industries de la transformation et du traitement du papier

### Données techniques

▪ Support	toile enduite silicone	▪ Type de protecteur	PP
▪ Epaisseur totale	380 µm	▪ Epaisseur du protecteur	80 µm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Surface texturée	lisse
▪ Pouvoir adhésif sur acier	3.6 N/cm		

### Infos complémentaires

la durée de vie du produit est de 12 mois

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04563>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.